

**Технические характеристики геомембраны TSTN Стандарт, Оптима, Дренаж**

Наименование показателя	Ед. изм.	Профилированная мембрана TSTN		
		Стандарт	Оптима	Дренаж
Бренд	-	торговая марка сети Технониколь		
Группа распространения пламени	-	РП1		
Цвет	-	черный		
Ширина рулона	м	2		
Тип мембраны		профилированная		
Группа воспламеняемости		В2		
Группа горючести		Г4		
Длина полотна в рулоне	м	20		
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	0,5	0,4	0,6
Исходное сырьё		HDPE (полиэтилен высокой плотности)		
Материал назначения		бетон		
Объект применения		для дренажа, для фундамента		
Предел прочности при сжатии, не менее	МПа	0,2	0,15	0,2
Прочность при растяжении в поперечном направлении	Н/50 мм	250	200	300
Прочность при растяжении в продольном направлении	Н/50 мм	250	200	330
Срок хранения	мес.	18		
Температура гибкости на бруске R=5мм	°С	-20		
Слой геотекстиля	-	нет		да

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).